


LTM 1120NX-2

リープヘル製
オールテレーンクレーン
吊上荷重 120ton

Technical Data

メインブーム
52m



LIEBHERR

クレーン部主仕様

吊上荷重	荷重	120ton
	半径	2.5m
メインブーム	最小長さ	11.5m
	最大長さ	52m
補助ジブ	折りたたみ式	10.8m, 19m
メインブーム伸縮段数		6段
カウンターウェイト (最大)		35ton
主巻ウインチ	ラインプル力	8.8ton
	巻上速度	0-130m/min
補巻ウインチ	ラインプル力	8.8ton
	巻上速度	0-130m/min
最大地上揚程	メインブーム	51m
	補助ジブ	70m
旋回速度		0-2.0rpm
起伏速度 (82度まで)		約40秒
ブーム伸長速度 (11.5~52m)		約360秒
主巻ロープ	ロープ径	21mm
	ロープ長さ	200m
補巻ロープ	ロープ径	21mm
	ロープ長さ	200m

フック仕様

容量 (ton)	シーブ数
120	7
90	5
59	3
26	1
8.8	—

フックはオプション設定ですので
上記の中から選びください。

エンジン仕様

メーカー名	リープヘル社製
型式	D934S A6 ディーゼル・エンジン
冷却方式	水冷
シリンダー数	4
出力	197HP/1800rpm
最大トルク	920Nm/1100-1500rpm
燃料タンク	約256ℓ

特徴

■ コントロール

ジョイスティックタイプの操作レバー (自動復帰式のユニバーサルコントローラ) により電気式パイロットコントロールされます。

■ 油圧駆動装置

ウインチ回路には圧力補償付流量調整弁を有し、また、自動出力調整装置付油圧ポンプにより駆動されます。

■ 安全装置および指示計

LICCON (リーコン) 過負荷防止計が装備され、吊上げ総荷重、作業半径、ブーム長さ、揚程、アウトリガー反力などがデジタルで表示されます。

過巻防止装置、ドラム回転計、過巻出し防止装置、油圧安全弁、油圧システム保護用安全バルブが装備されています。

クレーン部キャabinを20度までチルトする事ができます。


排気ブレーキおよびリターダに加えて、電磁力によるブレーキ (テルマブレーキ) を標準装備しています。

テルマブレーキとは…

テルマブレーキは指一本で操作でき、連続使用が可能で安定かつスムーズな制動力が得られタイヤの偏摩耗を防ぎます。

またフットブレーキの使用頻度を大幅に減少させ、ライニングの寿命を伸ばし、メンテナンスコストを低減させます。

※使用上の注意等は操作マニュアルを御参照ください。



断面イラスト

キャリア部主仕様


軸数	5
最高速度	80km/h
総輪数	10
定員	2名
タイヤ	16.00 R25
登坂能力* (低速切換時)	約30.9°
最小回転半径	8.74m

*登坂時の路面状況により、能力も多少異なります。

エンジン仕様

メーカー名	リープヘル社製
型式	D846 A7 ディーゼル・エンジン
冷却方式	水冷
シリンダー数	6
出力	503HP/1900rpm
最大トルク	2340Nm/1200-1500rpm
燃料タンク	約490 ℓ

駆動部



通常操舵軸

※第3、4、5軸は、第1、2軸と独立して操舵可能。(リアステアリング操作)

30km/h以下：1、2軸及び、3、4、5軸が電氣的に操舵。

30km/h以上：3、4軸が直進に固定。

60km/h以上：さらに5軸が直進に固定。

ただし、状況により1、2、3軸が同方向、4、5軸が反対方向に操舵も可能。

● 駆動軸：常時駆動します。

○ 駆動軸：ラフロード走行時に前輪駆動として使用します。
(オプション設定)

特徴

■ トランスミッション

ZF製ミッションでトルクコンバーター及びリターダーを内蔵しております。

前進12段、後進2段となっております。

■ 制車軸

悪路においては、デフロックすることが可能です。また、第1軸を追加駆動することができます。(オプション設定)

■ サスペンション

全輪ハイドロニューマチックサスペンションであり、自動水平復帰機能(ニボー)を有しています。

状況に応じて車高を上下に調整可能です。(＋150mm/－100mm)

全輪油圧サスペンションをロックすることが可能です。

■ ステアリング

通常走行では第1、2、4および5軸が操舵されます。油圧源として2つは通常時、エンジンで駆動され、もう1つは非常用として駆動軸により駆動されます。

■ 常用ブレーキ

2回路式サーボブレーキが全軸に装備されています。

また、エディカレント式電磁ブレーキ(テルマブレーキ)を装備しています。

■ パーキング用ブレーキ

スプリング作動のブレーキが第1、2、3軸および4軸に作動します。


走行速度


	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	R1	R2	
km/h	5.7	7.3	9.4	12.1	15.3	19.7	25.9	33.2	42.8	55	69.8	80	6.1	7.9	43%
	2.5	3.2	4.1	5.3	6.7	8.6	11.3	14.5	18.7	24	31.4	39	2.7	3.4	56%

本機は、公道を走行する場合、メインブームおよび
カウンターウエイトなどをはずし、走行しなければなりません。

走行軌跡図（リアステアリング操作時）

単位：mm





注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていないのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は折りたたみ式ジブを取り除いた状態の値です。
- 5 83 トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

メインブーム定格総荷重表


LTM 1120NX-2



11.5m-52m



360°



35t

作業半径(m)	11.5m	15.2m	19m	22.7m	26.4m	30.1m	33.9m	37.6m	41.3m	45m	48.8m	52m
2.5	120											
2.7	106											
3	101	90										
3.5	89	88	75	71								
4	79	79	75	71	68							
4.5	72	72	68	65	63	57						
5	67	67	64	62	59	54	46					
6	59	58	57	54	52	51	43	36	31			
7	52	50	51	49	47	46	41	34	29.2	24.6		
8	45	43.5	44	43.5	42.5	41.5	38.5	32	27.8	23.5	20.7	
9	39.5	38	38.5	38	38.5	38	37	30.5	26.3	22.5	19.8	15.9
10			34	33.5	35	34.5	34	28.7	24.9	21.4	19.0	15.4
12			27.4	27.8	27.8	27.7	27.2	25.4	22.5	19.6	17.6	14.5
14				22.9	22.8	22.6	22.2	21.9	20.2	17.9	16.4	13.8
16				19.1	19.0	18.8	18.4	18.5	17.5	16.2	15.1	13.2
18					16.1	15.9	15.6	15.9	15.4	14.7	13.8	12.3
20					13.9	13.6	14.0	13.6	13.1	12.7	12.6	11.4
22						11.8	12.2	11.7	11.2	11.3	11.2	10.6
24						10.3	10.7	10.5	10.3	10.0	9.7	9.8
26							9.4	9.3	9.1	9.0	8.9	8.6
28								8.5	8.0	8.0	7.9	7.5
30									7.4	7.2	7.0	6.3
32									6.7	6.2	6.0	5.6
34									5.9	5.6	5.4	5.0
36										5.1	4.9	4.5
38										4.7	4.5	4.1
40											4.1	3.7
42											3.7	3.4
44												3.0
46												2.8
48												2.5
ブーム伸長率(%)	I	0	0/0/0	46/0/0	92/46/0	46/46/0	46/0	92/46/0	92/46/0	92/46/0	92/46	92
	II	0	46/0/0	46/46/0	46/46/0	92/46/46	46/46	46/46/46	92/46/46	92/46/92	92/92	92
	III	0	0/0/0	0/46/0	0/46/46	46/46/46	46/46	46/46/46	46/46/92	92/92/92	92/92	92
	IV	0	0/46/0	0/0/46	0/0/46	0/46/46	46/46	46/46/92	46/92/92	46/92/92	92/92	92
	V	0	0/0/46	0/0/46	0/0/46	0/0/46	46/92	46/92/92	46/92/92	46/92/92	46/92	92

* 後方吊り

TAB 130360/130271



11.5m-52m



360°



26t

作業半径(m)	11.5m	15.2m	19m	22.7m	26.4m	30.1m	33.9m	37.6m	41.3m	45m	48.8m	52m
3	90											
3.5	87	75	71									
4	79	75	71	68								
4.5	72	68	65	63	57							
5	67	64	62	59	54	46						
6	56	56	54	52	51	43	36	31				
7	47.5	48	47.5	47	46	41	34	29.2	24.6			
8	40.5	41.5	41	41.5	40	38	32	27.8	23.5	20.7		
9	35	35.5	35	36.5	34.5	33	30.5	26.3	22.5	19.8	15.9	
10		31	32	32	30.5	28.8	27.5	24.9	21.4	19.0	15.4	12.6
12		24.6	25.1	25.1	24.2	23.1	22.4	21.0	19.6	17.6	14.5	11.8
14			20.3	20.2	19.8	19.2	18.8	17.8	16.9	16.4	13.8	11.1
16			16.8	16.7	16.5	16.7	15.8	14.9	14.9	14.2	13.2	10.5
18				14.1	14.0	14.3	13.5	13.1	12.7	12.5	12.2	10.0
20				12.1	11.9	12.2	12.0	11.6	11.4	11.2	10.5	9.4
22					10.3	10.5	10.6	10.2	10.0	9.7	9.1	8.9
24					8.9	9.1	9.3	9.1	8.9	8.6	8.0	7.8
26						8.4	8.1	8.1	7.8	7.5	7.0	6.9
28						7.5	7.2	7.1	6.8	6.3	5.9	5.9
30								6.3	6.1	5.8	5.2	5.1
32									5.5	5.2	5.0	4.6
34									5.0	4.7	4.4	4.0
36										4.2	4.0	3.5
38										3.8	3.5	3.1
40											3.2	2.7
42											2.9	2.4
44												2.1
46												1.8
48												1.5
ブーム伸長率(%)	I	0	0/0/0	46/0/0	92/46/0	46/0/0	46/0/0	92/46/0	92/46/0	92/46/0	92/46	92
	II	0	46/0/0	46/46/0	46/46/0	92/46/0	46/46/0	92/46/46	92/46/92	92/92	92/92	92
	III	0	0/0/0	0/46/0	0/46/46	46/46/92	46/46/46	46/46/92	46/46/92	92/92/92	92/92	92
	IV	0	0/46/0	0/0/46	0/0/46	0/46/46	46/46/92	46/46/92	46/92/92	46/92/92	92/92	92
	V	0	0/0/46	0/0/46	0/0/46	0/46/46	46/92/92	46/92/92	46/92/92	46/92/92	46/92	92

TAB 130272

メインブーム定格総荷重表

LTM 1120NX-2



11.5m-52m



360°



15t

メインブーム 長さ 作業半径(m)	11.5m	15.2m	19m	22.7m	26.4m	30.1m	33.9m	37.6m	41.3m	45m	48.8m	52m
3	83											
3.5	77	68	64									
4	70	68	64	61								
4.5	64	64	63	59	51							
5	57	57	57	55	49.5	42						
6	47	47.5	47	43.5	42.5	39	33	28				
7	38.5	39	38	37.5	35	33	30.5	26.6	22.3			
8	32	33	33.5	31.5	29.9	28.1	26.6	24.8	21.4	18.9		
9	27.2	28.2	28.6	27.2	25.8	24.3	23.5	22.2	20.4	18	14.5	
10		24	24.6	23.8	22.6	21.8	20.9	19.4	18.3	17.3	14	11.4
12		17.8	18.3	18.4	17.7	17.5	16.8	15.3	15.1	14.2	13.2	10.7
14			14.2	14.5	14.3	14.2	13.6	13.3	12.9	12.3	11.5	10.1
16			11.4	11.9	11.4	11.7	11.7	11.3	10.7	10.3	9.5	9.3
18				9.8	9.4	10	9.9	9.6	9.1	8.6	8	7.8
20				8.3	8.3	8.4	8.3	8.2	7.7	7.3	6.7	6.6
22					7.1	7.2	7.1	7	6.6	6.3	5.7	5.6
24					6.1	6.2	6	5.8	5.5	5.3	4.8	4.7
26						5.4	5.2	5	4.7	4.5	4	4
28						4.8	4.6	4.4	4.1	3.8	3.4	3.4
30							4	3.8	3.5	3.3	2.9	2.8
32								3.3	3	2.8	2.4	2.4
34								2.9	2.6	2.4	2	2
36									2.2	2.0	1.7	1.6
38									1.9	1.7	1.3	1.3
40										1.4	1	1
42										1.1		
ブーム 伸張率 (%)	I 0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/ 0/ 0	92/46/ 0	92/46/ 0	92/46	92	100
	II 0	46/ 0/ 0	46/46/ 0	46/ 0/ 0	92/46/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	92/92/46	92/92/92	92/92	92	100
	III 0	0/ 0/ 0	0/46/ 0	0/46/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/92/92	46/92/92	92/92/92	92/92	92	100
	IV 0	0/46/ 0	0/ 0/46	0/46/46	0/46/92	46/46/92	46/92/92	46/46/92	46/92/92	92/92	92	100
	V 0	0/ 0/46	0/ 0/46	0/46/92	0/46/92	46/92/92	46/46/92	46/46/92	46/46/92	46/92	92	100

TAB 130165



11.5m-52m




360°



11.5t

メインブーム 長さ 作業半径(m)	11.5m	15.2m	19m	22.7m	26.4m	30.1m	33.9m	37.6m	41.3m	45m	48.8m	52m
3	83											
3.5	77	68	64									
4	69	68	64	61								
4.5	62	62	62	57	51							
5	56	56	55	50	46.5	42						
6	45	45.5	42.5	41.5	39	36	33	28				
7	37	37.5	36.5	34	32	30	28.3	26.3	22.3			
8	30.5	31.5	30.5	28.8	27.2	25.5	24.7	23	21.4	18.9		
9	24.8	26.1	26	24.7	23.4	22.9	21.3	19.8	18.9	18	14.5	
10		21.8	22.4	21.3	20.3	19.9	18.9	17.8	16.9	15.9	14	11.4
12		15.9	16.5	15.7	15.5	14.8	14.5	13.9	13.3	12.4	10.7	
14			12.7	13.2	12.6	12.8	12.5	11.9	11.3	10.8	10	9.8
16			10.1	10.5	10.4	10.8	10.4	9.9	9.4	8.9	8.2	8
18				8.7	8.7	8.9	8.7	8.3	7.8	7.4	6.8	6.6
20				7.3	7.3	7.4	7.3	7.1	6.6	6.3	5.7	5.5
22					6.2	6.3	6	5.8	5.5	5.3	4.7	4.6
24					5.3	5.4	5.2	5	4.7	4.4	3.9	3.9
26						4.6	4.4	4.2	3.9	3.7	3.3	3.2
28							4	3.8	3.7	3.4	3.1	2.7
30								3.3	3.1	2.9	2.6	2.1
32									2.7	2.4	2.2	1.7
34									2.3	2	1.8	1.3
36										1.7	1.5	1
38										1.3	1.1	
ブーム 伸張率 (%)	I 0	0/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/ 0/ 0	92/ 0/ 0	92/46/ 0	92/46	92	100
	II 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	46/ 0/ 0	92/46/ 0	46/46/ 0	46/46/ 0	92/92/46	92/92/92	92/92	92	100
	III 0	0/46/ 0	0/ 0/ 0	0/46/ 0	46/46/ 0	46/46/46	46/92/92	46/92/92	92/92/92	92/92	92	100
	IV 0	0/ 0/ 0	0/46/ 0	0/46/46	0/46/92	46/46/92	46/92/92	46/92/92	46/92/92	92/92	92	100
	V 0	0/ 0/46	0/46/92	0/46/92	0/46/92	46/92/92	46/46/92	46/46/92	46/46/92	46/92	92	100

TAB 130166



注意

- 1 定格総荷重はフックブロック、玉掛ワイヤー等の自重を含みます。
また、下記の条件が考慮されていませんのでクレーンの操作には充分気をつけてください。
 - ① 地盤の強度、地震による影響
 - ② 作業速度に応じた動荷重および台風または強風による影響等
- 2 本機は水平に設置して、クレーン作業を行ってください。
- 3 作業半径は、クレーンの旋回中心から荷重の重心までの水平距離です。
- 4 メインブームの定格総荷重は折りたたみ式ジブを取り除いた状態の値です。
- 5 83 トンを超える定格総荷重の場合は、特殊吊装置が必要です。

油圧チルトジブ定格総荷重表

LTM 1120NX-2

		11.5m-52m						10.8m									360°						35t		
メインブーム長さ ジブ長さ		11.5m 10.8m			37.6m 10.8m			41.3m 10.8m			45m 10.8m			48.8m 10.8m			52m 10.8m								
作業半径(m)		角度 0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°								
3	17.5																								
3.5	17.5																								
4	17.5																								
4.5	17.5																								
5	17.5																								
6	16.8																								
7	15.4																								
8	14																								
9	13.1																								
10	12.2																								
12	10.3																								
14	9.3																								
16	8.3																								
18	7.3																								
20																									
22																									
24																									
26																									
28																									
30																									
32																									
34																									
36																									
38																									
40																									
42																									
44																									
46																									
48																									
50																									
52																									
54																									
56																									
58																									
ブーム伸長率 (%)		0			46/ 0			92/46/ 0			92/46			92			100								
		0			92/46			92/92/92			92/92			92			100								
		0			92/92			92/92/92			92/92			92			100								
		0			46/92			46/92/92			92/92			92			100								
		0			46/92			46/46/92			46/92			92			100								

TAB 130490/130492/130494

	11.5m-52m		19m				360°		35t										
メインブーム長さ ジブ長さ		11.5m 19m			37.6m 19m			41.3m 19m			45m 19m			48.8m 19m			52m 19m		
角度		0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°		
作業半径(m)		0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°		
5		8.4																	
6		8.2																	
7		8.0																	
8		7.8																	
9		7.4																	
10		6.9																	
12		6.1																	
14		5.5			4.6														
16		5.0			4.3														
18		4.5			4.0														
20		4.1			3.6														
22		3.8			3.5														
24		3.6			3.3														
26		3.4			3.2														
28		3.2			3.0														
30		3.0			2.8														
32		2.8			2.6														
34		2.6			2.4														
36		2.4			2.2														
38		2.2			2.0														
40		2.0			1.8														
42		1.8			1.6														
44		1.6			1.4														
46		1.4			1.2														
48		1.2			1.0														
50		1.0			0.8														
52		0.8			0.6														
54		0.6			0.4														
56		0.4			0.2														
58		0.2			0.0														
60		0.0			0.0														
62		0.0			0.0														
ブーム伸長率(%)		0			46/0			92/46/0			92/46			92			100		
		0			92/46			92/92/92			92/92			92			100		
		0			92/92			92/92/92			92/92			92			100		
		0			46/92			46/92/92			46/92			92/92			100		
		0			46/92			46/46/92			46/92			92			100		

TAB 130490/130492/130494

油圧チルトジブ定格総荷重表

LTM 1120NX-2

		11.5m—52m				10.8m						360°				26t			
メインブーム長さ ジブ長さ		11.5m 10.8m			37.6m 10.8m			41.3m 10.8m			45m 10.8m			48.8m 10.8m			52m 10.8m		
角度		0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°		
作業半径(m)		0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°			0° 20° 40°		
3		17.5																	
3.5		17.5																	
4		17.5																	
4.5		17.5																	
5		17.5																	
6		16.8			15.7														
7		15.4			15.1														
8		14.0			14.5														
9		13.1			13.5			12.1			14.7								
10		12.2			12.4			11.1			14.3								
12		10.3			10.9			9.8			13.6			12.1			14.3		
14		9.3			9.3			8.5			13.1			11.6			12.4		
16		8.3			8.5			7.7			12.1			10.8			9.1		
18		7.3			7.6			7.3			11.1			10.1			8.8		
20					6.8						10.2			9.5			8.4		
22											9.0			8.9			8.0		
24											7.9			8.4			7.6		
26											6.9			7.3			7.3		
28											6.0			6.4			6.7		
30											5.3			5.6			5.8		
32											4.8			5.0			5.2		
34											4.5			4.5			4.5		
36											4.3			4.3			4.4		
38											3.9			4.1			4.1		
40											3.5			3.6			3.7		
42											3.1			3.2			3.3		
44											2.8			2.9			2.8		
46											2.1			2.2			2.2		
48											1.8			1.9					
50											1.5			1.7					
52											1.3			1.4					
ブーム伸長率(%)		I 0			II 0			III 0			IV 0			V 0			0		
		46/0			92/46			92/92/92			92/92			92/92			100		
		92/92			46/92			46/92/92			46/92			92/92			100		
		46/92			46/92			46/92/92			46/92			92/92			100		
		46/92			46/92			46/92/92			46/92			92/92			100		
		46/92			46/92			46/92/92			46/92			92/92			100		

TAB 130491/130493/130495


11.5m-52m


19m




360°


26t

メインブーム長さ ジブ長さ		11.5m 19m			37.6m 19m			41.3m 19m			45m 19m			48.8m 19m			52m 19m		
作業半径(m)	角度	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°	0°	20°	40°
		8.4																	
5		8.4																	
6		8.2																	
7		8.0																	
8		7.8																	
9		7.4																	
10		6.9																	
12		6.1	4.6		5.7			5.4			5.1						4.1		
14		5.5	4.3		5.6			5.4			5.1			4.4			4.1		
16		5.0	4.0	3.4	5.6	4.4		5.3			5.1			4.4			4.1		
18		4.5	3.6	3.2	5.4	4.3		5.3	4.3		5.0			4.4			4.0		
20		4.1	3.5	3.1	5.2	4.1		5.2	4.2		4.8	4.1		4.4	4.0		3.9		
22		3.8	3.4	3.0	5.1	3.9	3.2	5.0	4.0	3.2	4.7	4.0		4.3	3.9		3.6	3.5	
24		3.6	3.3	3.0	4.8	3.7	3.1	4.8	3.9	3.2	4.6	3.9	3.2	4.2	3.7		3.5	3.4	
26		3.4	3.2	2.9	4.6	3.6	3.1	4.7	3.6	3.1	4.5	3.6	3.1	4.1	3.6	3.1	3.4	3.3	3.1
28		3.2			4.4	3.5	3.0	4.5	3.5	3.1	4.4	3.6	3.1	3.9	3.5	3.1	3.2	3.2	3.1
30					4.2	3.4	3.0	4.3	3.4	3.0	4.2	3.5	3.0	3.7	3.5	3.1	3.1	3.1	2.9
32					4.1	3.3	3.0	4.2	3.3	3.0	4.2	3.4	3.0	3.6	3.4	3.0	3.0	2.9	2.9
34					3.9	3.3	3.0	4.0	3.3	3.0	3.9	3.3	3.0	3.5	3.3	3.0	2.9	2.8	2.8
36					3.7	3.2	2.9	3.9	3.2	3.0	3.5	3.3	3.0	3.4	3.3	3.0	2.8	2.8	2.6
38					3.5	3.1	2.9	3.5	3.2	3.0	3.4	3.2	3.0	3.0	3.2	3.0	2.6	2.6	2.5
40					3.1	3.1	2.9	3.1	3.1	3.0	3.1	3.1	3.0	2.7	3.1	3.0	2.5	2.5	2.4
42					3.0	3.1	2.9	2.9	3.0	3.0	2.8	3.0	3.0	2.3	2.8	3.0	2.2	2.4	2.4
44					3.0	3.0	2.9	2.8	3.0	3.0	2.4	2.8	3.0	2.0	2.4	2.7	1.9	2.3	2.4
46					2.8	2.9	2.8	2.5	2.8	2.9	2.2	2.5	2.7	1.7	2.1	2.4	1.6	2.0	2.3
48					2.5	2.7	2.6	2.2	2.4	2.6	1.9	2.2	2.4	1.5	1.8	2.0	1.3	1.7	2.0
50					2.2	2.4	2.4	1.9	2.1	2.2	1.6	1.9	2.1	1.2	1.5	1.7	1.1	1.4	1.7
52					2.0	2.1		1.6	1.8	1.9	1.4	1.6	1.7	1.0	1.3	1.4	0.9	1.2	1.4
54								1.4	1.6	1.5	1.1	1.3	1.4	1.0	1.2		0.9	1.1	1.1
56								1.2	1.3		0.9	1.1	1.1	0.8	0.9				0.9
58																			
ブーム伸長率 (%)	I	0			46/0			92/46/0			92/46			92			100		
	II	0			92/46			92/92/92			92/92			92			100		
	III	0			92/92			92/92/92			92/92			92			100		
	IV	0			46/92			46/92/92			92/92			92			100		
	V	0			46/92			46/46/92			46/92			92			100		

TAB 130491/130493/130495

